

# Ausschreibungstext

## nichttragender Rollladenkasten

### Beschreibung:

nichttragender / selbsttragender StuRoKa-Rollladenkasten,  
in Grundausstattung liefern und montieren,  
Höhe 25cm, Auflagerlänge 9cm,  
Wärme gedämmt gemäß EnEV,

Stück: \_\_\_\_\_

Lichte Öffnungsweite: \_\_\_\_\_

Mauerstärke / Wandaufbau: \_\_\_\_\_

### Grundausstattung:

- \* verschweißte biegesteife Konstruktion aus 1mm verzinkten Stahlblech
- \* wärme gedämmte Seitenteile und Auflager,
- \* wärme gedämmter Rollladenraum,
- \* wärme gedämmte Putzträgerplatten Innen- und Außen
- \* Putzträgeroberfläche Haftgrund-M (Alsecco) mit 3mm Körnung
- \* Putzkanten Innen und Außen aus Kunststoff,
- \* Gewindebolzen M8 als Aufnahmen für Lagerhalter der Teleskopwelle
- \* Gurtauslaßöffnung rechts und links vorbereitet,

### Zubehör:

- \* Lagerhalter, Präzisionskugellager, Teleskopwelle und Gurtscheibe
- \* optional mit Wellenteilung, Doppelunterteilung, Wellenkupplung
- \* wärme gedämmter Revisionsdeckel mit Putzabschlußleiste
- \* EnEV-luftdichte Gurtauslaßstülle,
- \* Gurtmauerkasten, Gurtwickler und Gurt,
- \* Kurbelgetriebe – Untersetzung 6:1 – vormontiert
- \* Gurtenzugetriebe – Untersetzung 3:1 – vormontiert
- \* E-Rohrmotor (5 Jahre Garantie) werkseitig montiert
- \* Sturzblende 16cm bis 24cm zur bauseitigen Montage
- \* Rollladenpanzer Kunststoff oder Aluminium zur bauseitigen Montage

### Lieferant:

Fensterzargen & StuRoKa Werk GmbH  
Eichbaumstr. 1  
63674 Altenstadt  
Tel. 06047-9884-0  
Fax 06047-6028  
e-mail: [info@sturoka.com](mailto:info@sturoka.com)  
Internet: [www.sturoka.com](http://www.sturoka.com)